



antenall

ANTENALL d.o.o.
Улица Панче Пешев 31,
Куманово
Македонија
Тел. 031/410-161 и 070/205-182
www.antenall.mk

ЦЕНОВНИК ЗА ROGER МОТОРИ

Важи од 09.12.2022



СОДРЖИНА

МОТОРИ ЗА ЛИЗГАЧКИ ВРАТИ	2
МОТОРИ ЗА КРИЛНИ ВРАТИ	4
РАМПИ	5
GSM КОНТРОЛЕРИ	5
ФОТОЌЕЛИИ	6
ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧИ	7
ПРИЕМНИЦИ	8
LED СИГНАЛНИ СВЕТЛА И ЛЕТВИ ЗА КАПИЈА	9
ПРЕКЛОПНИЦИ	9
LED ТРАКИ ЗА АВТОМАТСКИ РАМПИ	9






**ROGER
TECHNOLOGY**

PREMIUM DEALER



МОДЕЛ	ШИФРА	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
 МОТОР ЗА ЛИЗГАЧКИ ВРАТИ КИТ Н30/640 		<p>Мотор за Лизгачки Врати со Интегрирана Контролна Единица Н70 и Механичко Ограничување</p> <p>Напојување: 230AC 50Hz Моќност на моторот: 240 W Максимален притисок: 300N Интермитенција: 50% Термичка заштита на мотор: 150 C Работна температура: -20 C + 55 C Ниво на заштита: IP43 Брзина на маневрирање: 9,5 m / мин Макс. тежина на портата: 600 кг Димензии на производот во mm: 315x165x329 (lxwxh) КИТ СОДРЖИ: Далечински управувач Н80 / TX22 - 2 парчиња Приемник Н93 / RX22A / I Sign R99 / C / 001</p> <p>230V AC</p>	20400.00	17288.00
<p>ТЕЖИНА НА КАПИЈА ДО 600kg</p> <p>3781</p>				

 BRUSHLESS МОТОР ЗА ЛИЗГАЧКИ ВРАТИ ВМ30/310HS 	 	<p>BRUSHLESS Мотор за Лизгачки врати со вградена контролна единица В70 и механичко ограничување.</p> <p>Напојување: 230V AC 50Hz Напојување на моторот: 24V DC Моќност на моторот: 120W Супер интензивна употреба благодарение на BRUSHLESS технологија Работна температура: -20 - 50 °C Ниво на заштита: IP43 Брзина на маневрирање: 24 m/min Макс. тежина на портата: до 400kg Макс. димензија на производот во mm: 250x165x290 (dxšxv) КИТ СОДРЖИ: Далечински управувач Е80 / TX52R / 2 - 2 парчиња Н93 / RX22A / I ресивер Знак R99 / C / 001</p>	28900.00	24491.00
<p>ТЕЖИНА НА КАПИЈА ДО 400kg</p> <p>5356</p>				

МОДЕЛ	ШИФРА	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
<p>BRUSHLESS МОТОР ЗА ЛИЗГАЧКИ ВРАТИ ВН30/803</p>  <p>ТЕЖИНА НА КАПИЈА ОД 800 - 1000kg</p> <p>4092</p>	<p>ROGER BRUSHLESS</p>  	<p>BRUSHLESS Мотор за Лизгачки врати со вградена контролна единица В70 и механичко ограничување. Напојување: 230V AC 50Hz Напојување на моторот: 24V DC Моќност на моторот: 200W Максимален притисок: 50 - 1000N Супер интензивна употреба благодарение на BRUSHLESS технологија Работна температура: -20 - 55 °C Ниво на заштита: IP43 Брзина на маневрирање: 9.5 m/min Макс. тежина на портата: од 800 до 100kg Макс. димензија на производот во mm: 346x180x362 (dxšxv)</p> <p><u>Моторот е без далечински управувач и приемник</u></p>	34500.00	29237.29
<p>МОТОР ЗА ЛИЗГАЧКИ ВРАТИ G30/1804</p>  <p>ТЕЖИНА НА КАПИЈА ДО 1800kg</p> <p>5659</p>	<p>ROGER TECHNOLOGY</p>  <p>230V AC</p>	<p>Мотор за Лизгачки Врати со Интегрирана Контролна Единица Н70 и Механичко Ограничување Напојување: 230AC 50Hz Моќност на моторот: 520 W Максимален притисок: 1200N Термичка заштита на мотор: 150 C Работна температура: -20 C + 55 C Ниво на заштита: IP43 Брзина на маневрирање: 9.5 m / мин Макс. тежина на портата: 1800 кг Димензии на производот во mm: 346x180x362 (lxwxh)</p> <p><u>Моторот е без далечински управувач и приемник</u></p>	38500.00	32627.12

МОДЕЛ


ШИФРА

Карактеристики/Спецификација

Цена
(Со ДДВ)

Цена
(Без ДДВ)

Комплет Мотор за Крилни Врати R20/510



230V AC



Комплет Мотор за Крилни Врати до 3,5m KIT R20/510
 Напојување: 230V AC/ 50Hz
 Моќност на моторот: 200W
 Максимален поттисок: 2500N
 Термичка заштита: 150 °C
 Работна температура: -20 - 55 °C
 Ниво на заштита: IP43
 Замав: 520mm
 Брзина на маневрирање: 1,66 cm/s
 Брзина на отварање до 90 °C: 27s
 Граден кондензатор : 15 µF
 Макс. димензија на производот во mm: 165x120x1088,5 (dxšxv)
СЕТ соржи:
 Брз микропрекинувач - 2 парчиња
 Контролна табла за 2 мотори со забавување 230V AC - 1 парче
 Приемник со 2 канала 433.92 Mhz 500tx - 1 парче
 Далечински управувач 433.92 MHz, 2 канали - 2 парчиња
 Пар надворешни фотокели - 1 парче
 Сигнална лампа 230V AC - 1 парче
 Антена за сигнална лампа - 1 парче
 Знак - 1 парче


54900.00

46525.42

Комплет Мотор за Крилни Врати за крило до 3.5m

4099

Комплет Мотор за Крилни Врати BE20/210



Комплет Мотор за Крилни Врати за крило до 2.8m KIT BE20/210
 Напојување: 24V DC
 Моќност на моторот: 200W
 Максимален поттисок: 100- 2200N
 Работна температура: -20 - 55 °C
 Ниво на заштита: IP43
 Замав: 400mm
 Брзина на маневрирање: 1,66 cm/s
 Брзина на отварање до 90 °C: од 19 - 30s
 Супер интензивна употреба
 Макс. димензија на производот во mm: 867x115x155 (dxšxv)
СЕТ соржи:
 Контролна табла за 2 24V BRUSHLESS мотори
 Пластична кутија за контролна табла
 Приемник со 2 канала 433.92 Mhz 500tx - 1 парче
 Далечински управувач 433.92 MHz, 2 канали - 2 парчиња
 Знак - 1 парче

37900.00

32118.64

Комплет Мотор за Крилни Врати за крило до 2.8m

4097

МОДЕЛ	ШИФРА	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
Автоматска Рампа VI/004		<p>Должина на крак: до 4 m Фреквенција на употреба: Интензивно користење Контролен систем: Дигитален енкодер Апсолутен енкодер Напојување: 230V AC - 115V AC 50/60Hz +/-10% Напојување на моторот: 36VDC Електрична апсорпција: Од 0 до 15A Моќност на моторот: 200W Вртежен момент: од 0 до 200 Nm Отворање-затворање на 90°: 2 + 6 (sec) Работна температура: - 20 + 55 °C Дополнителни напојувања: 24V DC Работи на батерија во случај на прекин на струја Контролна единица (вградена): AG/CTRL Дигитален контролер 36V DC Систем за ослободување: Европски клуч Пакет батерии: Достапен (опционално) Работни циклуси дневно (отворање / затворање - 24 часа без престан): 5000 циклуси КИТ СОДРЖИ: Автоматска бариера Балансирачка опруга 4м алуминиумска летва</p>	78,900.00	66,864.00
Рампа А 4m	4746	 <p>Garancija na elektroniku 2 godine</p>		

GSM КОНТРОЛЕРИ

МОДЕЛ	ШИФРА	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
GSM ОТВАРАЧ НА КАПИЈА RTU5024		<p>GSM 3G 4G отварач на капија RTU5024 е многу едноставен уред кој може да се користи за овластен пристап до вратите. Напојување: Адаптер: DC12V/1A Потрошувачка: 12V input Max. 50mA/Средна 25mA Фреквенции: 850/900/1800/1900MHz or 3G WCDMA or 4G LTE SIM картичка: 3V SIM Card Антена: 50 Ω SMA интерфејс Температурен опсег: -20+60 °C Влажност: 90% (без кондензација) Надворешни димензии: 102*76*27mm Нето маса: 180 g</p>	3,200.00	2,711.86
	6865			

МОДЕЛ

ШИФРА


Карактеристики/Спецификација

Цена
(Со ДДВ)

Цена
(Без ДДВ)



**ФОТО КЕЛИЈА
R90/F2ES**



Ниво на заштита: IP55
Стандардна моќност: 12 / 24V наизменична струја 50Hz - 12 / 24V dc
Апсорпција: TX 19mA - RX 20mA
Опсег: 10 - 15 m
Максимална струја на контакти на реле: 0,5A RX
Максимален напон на контактите на релето: 30V
Работна температура: -20 C ° + 60 C °
Тип на инсталација: Надворешен
Максимален број на синхронизирани фотокелии: 2

1950.00


1652.00

Пар фото келии

3782



**ФОТО КЕЛИЈА
G90/F4ES**







Ниво на заштита: IP55
Стандардна моќност: 24V наизменична струја 50Hz - 24V dc
Апсорпција: TX 18 mA - RX 27 mA
Опсег: 10 - 15 m
Максимална струја на контакти на реле: 0,5A RX
Максимален напон на контактите на релето: 30V
Работна температура: -20 C ° + 55 C °
Тип на инсталација: Надворешен
Максимален број на синхронизирани фотоелементи: 4








2700.00

2288.00

Пар фото келии

3787

МОДЕЛ	ШИФРА	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
 Двоканален Далечински Управувач E80/TX52R/2		 <p>Предавател со Фиксен код 433,92 Mhz. 2 канали, со Радио Врска. 2-канална радио контрола со радио за прием со висок степен на автономија благодарение на литиумската батерија. Ја овозможува функцијата за прием преку истата синхронизација на два далечински управувачи. Дозволува до 65.536 комбинации на броеви. Стандардна моќност: 3V DC Апсорпција: 12 mA Опсег: 150 м Работна температура: -10 + 55 ° C Број на канали: 2 Кодификација: Фиксен код Модулација: AM / ASK Носечка фреквенција: 433,92 MHz Број на комбинации: 65536</p>	950.00	805.00
Предавател со Фиксен код 3791				
 Четириканален Далечински Управувач E80/TX4R/RC		 <p>Предавател со пловечка шифра 433,92 MHz. 4 канали, со радио врска. 4-канално радио со радио за прием со висок степен на автономија благодарение на литиумска батерија. Ја овозможува функцијата за прием преку истата синхронизација на два далечински управувачи. Дозволува до 4.294.967.296 комбинации на броеви. Стандардна моќност: 3V DC Апсорпција: 12 mA Опсег: 150 м Работна температура: -10 + 55 ° C Број на канали: 4 Кодификација: Лебдечки код Модулација: AM / ASK Носена фреквенција: 433,92 MHz Батерија: режим „CR2032“ 3V Број на битови идентификациски код: 32 Број на пренесени битови: 144 Клонирачки типови на основни кодови: MANCHESTER, PCM, Max.64bit Клонирање: ДА</p>	1500.00	1271.00
Предавател со пловечка шифра 5241				

МОДЕЛ	ШИФРА	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
 ПРИЕМНИК ЗА ДАЛЕЧИСКИ УПРАВУВАЧ H93/RX22A/I		Приемник на кој се приклучуваат , 2 канала 433,92 Mhz за контрола на единици H70, B70 I AG/CTRL. Стандардна моќност: 5V dc Апсорпција: 15 mA Работна температура: -10 + 55 ° C Излез: Отворен колектор Број на канали: 2 Кодификација: Фиксен код Модулација: AM / ASK Носена фреквенција: 433,92 MHz Шифри за складирање: 500 Чувствителност: -107 dBm Влезна импеданса: 50 Ω	2500.00	2118.00
3790				
 ПРИЕМНИК ЗА ДАЛЕЧИСКИ УПРАВУВАЧ H93/RX2RC/I		Приемник на кој се приклучуваат , 2 канала 433,92 Mhz за контрола на единици H70, B70 I AG/CTRL. 2-канално приемно радио кое се поврзува со контролната табла од серијата H70, за складирање до 500 фиксни кодови Стандардна моќност: 5V dc Апсорпција: 18 mA Работна температура: -10 + 55 ° C Излез: Отворен колектор Број на канали: 2 Кодификација: Лебдечки код Модулација: AM / ASK Носена фреквенција: 433,92 MHz Шифри за складирање: 250/1000 Чувствителност: -107 dBm Влезна импеданса: 50 Ω	2525.00	2139.00
4096				
 ЕКСТЕРЕН ПРИЕМНИК ЗА ДАЛЕЧИСКИ УПРАВУВАЧ СО ФИКСЕН КОД R93/RX12A/U		Екстрен приемник за далечински управувач со 2 канали 433,92 Mhz Напојување: 12/24 AC Апсорпција: 15mA Работна температура: -10+55°C Излез: Реле Број на канали: 2 Кодификација: Фиксен код Модулација: AM / ASK Носена фреквенција: 433,92 MHz Шифри за складирање: 500 Чувствителност: -107 dBm Влезна импеданса: 50 Ω	3200.00	2711.86
Екстрен приемник со фиксен код 	6263			

LED СИГНАЛНИ СВЕТЛА И ЛЕТВИ ЗА КАПИЈА



МОДЕЛ	ШИФРА	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
Сигнална LED Лампа FIFTHY24V		LED сигнално светло серија FIFTHY 24V DC со интегриран антена	2450.00	2076.00
SIGNALNA LED LAMPA ZA KAPIJE I RAMPE BRUSHLESS				
4864				
Сигнална LED Лампа FIFTHY230V		LED трепкачка светилка од серија FIFTHY 230V AC со интегрирана антена	2450.00	2076.00
SIGNALNA LED LAMPA ZA KAPIJE I RAMPE BRUSHLESS				
5660				
Челична Летва Обложена со PVC		PVC Летва Модул 4 со 6 Конектора Должина 1m	710.00	601.69
ДОЛЖИНА 1m				
5362				
Поцинкувана Челична Летва		Поцинкувана челична летва 30x12x1000 модул 4 со разделувачи и шrafoви.	900.00	763.00
ДОЛЖИНА 1m				
5668				

ПРЕКЛОПНИЦИ



Преклопник за Рампа SND/BA/68/DW до 4m Рампа			Преклопни кза рампа 90°, со долно преклопување	14000.00	11864.00
5282					

LED ТРАКИ ЗА АВТОМАТСКИ РАМПИ



МОДЕЛ	ШИФРА	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
LED Трака за Рампи BIONIK		LED светлосна трака од 8m за краци до 4m со кабел за приклучување.	3950.00	3347.00
4872				

Цените се изразени во денари со и без пресметан ДДВ 18%
 За поголеми количини цените се предмет на договор.
 Антеналл ДОО го задржува правото на промена на цените без претходна најава.