







ЦЕНОВНИК ЗА HIKVISION БЕЖИЧЕН АЛАРМЕН СИСТЕМ АХ PRO

Важи од 27.10.2022

СОДРЖИНА

АХ PRO

	АЛАРМНИ ЦЕНТРАЛИ	2
	СЕНЗОРИ	3
	МАГНЕТНИ КОНТАКТИ И ДЕТЕКТОРИ	5
	СИРЕНИ	6
	ТАСТАТУРИ	7
	ДОДАТНА ОПРЕМА	8

АЛАРМНИ ЦЕНТРАЛИ

МОДЕЛ	Карактеристики	ЦЕНА (Со ДДВ)	ЦЕНА (Без ДДВ)
HIKVISION DS-PWA64-Kit-WE	<p>AX PRO KIT Hikvision AX PRO Hub со LAN/WIFI/GPRS: DS-PWA64-L-WE, Безжичен PIR: DS-PDP15P-EG2-WE, Безжичен магнетен контакт: DS-PDMC-EG2-WE, Далечинско: DS-PKF1-WE 868 MHz двосмерна бежична комуникација AES-128 енкрипција Бежични зони: до 64 Бежични таг читачи и тастатури: до 8 Сирени 4, Далечински 32, Проширувачи на сигнал 2, Тагови 32, Поддржува PIRCAM 1 админ, 30 корисници Активирање/деактивирање преку тастатура, далечинско, Hik-Connect, IVMS-4200 и тагови. Примање на нотификации: Email, Push нотификации на Hik-Connect мобилна апликација, SMS пораки и телефонски повици (гласовни известувања) Содржи заштита против блокирање на сигнал Frequency hopping RS-232 излез, Single SIM slot Напојување: Интегрирано напојување и батерија (12h во stand by режим) Матријал на куќиште: Пластика Работна температура: -10 °C to +55 °C Димензии: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm Тежина: 557.5g Сертификат: EN50131 Grade 2, CE, Rohs/Reach/WEEE</p>	20,890.00	17,703.39



Шифра 7047

AX PRO бежичен алармен панел поддржува LAN, Wi-Fi, GPRS

DS-PWA64-L-WE	<p>868 MHz двосмерна бежична комуникација AES-128 енкрипција Бежични зони: до 64 Бежични таг читачи и тастатури: до 8 Сирени 4, Далечински 32, Проширувачи на сигнал 2, Тагови 32, Поддржува PIRCAM 1 админ, 30 корисници Активирање/деактивирање преку тастатура, далечинско, Hik-Connect, IVMS-4200 и тагови. Примање на нотификации: Email, Push нотификации на Hik-Connect мобилна апликација, SMS пораки и телефонски повици (гласовни известувања) Содржи заштита против блокирање на сигнал Frequency hopping</p> <p>RS-232 излез, Single SIM slot Напојување: Интегрирано напојување и батерија (12h во stand by режим) Матријал на куќиште: Пластика Работна температура: -10 °C to +55 °C Димензии: 170.0 x 170.0 x 38.6 mm Тежина: 557.5g Сертификат: EN50131 Grade 2, CE, Rohs/Reach/WEEE</p>	13,360.00	11,322.00
---------------	---	-----------	-----------



Шифра 6697



ВНАТРЕШНИ СЕНЗОРИ

МОДЕЛ	Карактеристики	ЦЕНА (Со ДДВ)	ЦЕНА (Без ДДВ)
DS-PDP15P-EG2-WE	<p>Hikvision бежичен PIR детектор Френквенција 868MHz, AES-128 Енкрипција Домет на детекција: 15m, агол на покривање 85,9° Брзина на детекција: 0.3m/s ~ 2 m/s Домет: 1.6km на отворено Бежична двосмерна технологија, со заштита од блокирање на сигнал Frequency hopping Тампер функција Индикатор за јачина на сигнал. Pet immunity до 30kg. Содржи сензор за мерење на амбиентална температура Напојување: батерија CR123A, век на траење до 5 години(со 20 пати дневно детекција на движење). Работна температура: -10 °C до +55 °C. Опционални држачи за ѕидна и плафонска монтажа Димензии 65,5mm*103mm*48,5mm. Тежина 128g без држач</p>	4,120.00	3,491.00



HIKVISION

Шифра 6693

DS-PDPC12P-EG2-WE	<p>Hikvision бежичен PIR детектор со вградена камера Френквенција 868MHz, AES-128 Енкрипција Домет: 800 m на отворено Домет на детекција: 12m, агол на покривање 85,9° Карактеристика на камера: Агол на гледање: 88°(H), 68°(V), резолуција 640*480 ,IR до 12 метри снимање и праќање на видео клип од слики JPEG при алармирање Брзина на детекција: 0.3m/s ~ 2 m/s Бежична двосмерна технологија, со заштита од блокирање на сигнал Frequency hopping Тампер функција Индикатор за јачина на сигнал. White Light Filter 6500lux, Pet immunity до 30kg. Содржи сензор за мерење на амбиентална температура Напојување: батерија 3 ц CR123A, век на траење до 6 години(со праќање на видео два пати неделно). Работна температура: -10 °C до +55 °C. Опционални држачи за ѕидна и плафонска монтажа Димензии 72.2mm × 120.5mm × 56.7mm Висина на монтирање 1.8 до 2.4m</p>	9,260.00	7,847.46
-------------------	---	----------	----------



HIKVISION

Шифра 6686



Otkriven pokret



Aktiviran alarm



Zabeležen pokret

Sa PIRCAM,

možete da vidite slike aktivacije alarma za potvrdu istog

Obaveštava vas i pre nego što provalnici shvate da su otkriveni. Kada se alarm aktivira, do 20 slika će biti poslato vašoj Hik-Connect aplikaciji i monitoring centru.

ВНАТРЕШНИ СЕНЗОРИ

МОДЕЛ	Карактеристики	ЦЕНА (Со ДДВ)	ЦЕНА (Без ДДВ)
DS-PDCL12-EG2-WE	<p>Hikvision Плафонски бежичен PIR детектор Френквенција 868MHz Tri-X Wireless, AES-128 Енкрипција Домот на детекција: 12m, агол на покривање 360 Брзина на детекција: 0.3m/s ~ 2 m/s Домот: 1.6km на отворено Бежична двосмерна технологија, со заштита од блокирање на сигнал Frequency hopping Тампер функција Индикатор за јачина на сигнал. Висина на инсталација од 2.4 до 4 метри Содржи сензор за мерење на амбиентална температура Напојување: батерија CR123A, век на траење до 5 години(со 20 пати дневно детекција на движење). Работна температура: -10 °C do +55 °C. Димензии 101.2mm × 32.9mm Тежина 109,5g</p>	3,240.00	2,745.76
Шифра 6963			
DS-PDSMK-S-WE	<p>Hikvision Безжичен Димно-оптички ПП сензор Френквенција 868MHz, AES-128 Енкрипција Детектирање на чад со фотоелектричен сензор Брзина на детекција: 0.3m/s ~ 2 m/s Домот: 800 m на отворено Бежична двосмерна технологија, со заштита од блокирање на сигнал Frequency hopping Buzzer ≥ 85 dB @ 3 m Тампер функција Индикатор за јачина на сигнал. Лед индикатор Содржи сензор за мерење на амбиентална температура Напојување: батерија CR17450 x 1, 10 години трајност (во Standby статус) Работна температура: -10 °C do +60 °C. Плафонска монтажа Димензии 102 × 35 mm Тежина 125g</p>	5,040.00	4,271.19
Шифра 6781			
DS-PDWL-E-WE	<p>Безжичен сензор за протекување на вода Френквенција 868MHz Tri-X Wireless, AES-128 Енкрипција Домот: 1200 m на отворено Бежична двосмерна технологија, со заштита од блокирање на сигнал Frequency hopping Тампер функција Индикатор за јачина на сигнал. Лед индикатор Содржи сензор за мерење на амбиентална температура Напојување: батерија CR2450 x 1, 3 години трајност (со 20 пати дневно детектирање) Работна температура: -10 °C do +55 °C. Димензии 62.4 mm × 62.4 mm × 14.6 mm Заштита: IP66</p>	3,620.00	3,067.80
Шифра 6690			

МАГНЕТНИ КОНТАКТИ

МОДЕЛ

Карактеристики

ЦЕНА
(Со ДДВ)

ЦЕНА
(Без ДДВ)

DS-PDMCS-EG2-WE



Бежичен магнетен контакт детектор за AX PRO серија на аларми.

Френквенција 868Mhz Tri-X Wireless Technology
AES-128 енкрипција, домет 1200m на отворено
Електро прекидач 1, led индикатор (сина боја)
Тампер заштита,
Индикатор за температура и јачина на сигнал
Батерија 1 x CR2450, век на траење до 3 години
Димензии: 29mm x 69mm x 10mm
Работна температура -10 °C to 55 °C

2,080.00

1,762.71

HIKVISION

Шифра 6688

DS-PDMC-EG2-WE



Бежичен магнетен контакт детектор за AX PRO серија на аларми.

Френквенција 868Mhz Tri-X Wireless Technology
AES-128 енкрипција, домет 1600m на отворено
Електро прекидач 1, led индикатор (сина боја)
Тампер заштита,
Индикатор за температура и јачина на сигнал
Батерија 1 x CR123A, век на траење до 5 години
Димензии: 22.5mm x 103mm x 23.2mm
Работна температура -10 °C to 55 °C

2,700.00

2,288.14

HIKVISION

Шифра 6687

НАДВОРЕШНИ СИРЕНИ

МОДЕЛ

Карактеристики

ЦЕНА
(Со ДДВ)

ЦЕНА
(Без ДДВ)

DS-PS1-E-WE



HIKVISION

Бежична надворешна сирена која користи Tri-X бежичен протокол.

Користи повеќе звуци за алармирање и светлосна сигнализација при алармирање.

868 MHz двосмерна бежична комуникација

AES-128 енкрипција, домет 1.6 km на отворено

Напојување: батерии (4 x CR123A) или 12 VDC

Век на траење на батерии: 3 години (со активирање два пати неделно по 90 секунди).

Тампер

3 типа на звучна сигнализација: пожар, паник, упад

Индикатори: црвен/зелено, строб црвено/сива

Buzzer 110 dB

Матријал: PC+ABS

IP65 сертификат

Работна температура: -20 °C до 60 °C

Димензии: 190x 200 x 47.3mm

Тежина: 606.5g

8,200.00

6,949.00

Шифра 6694

ВНАТРЕШНИ СИРЕНИ

МОДЕЛ

Карактеристики

ЦЕНА
(Со ДДВ)

ЦЕНА
(Без ДДВ)

DS-PS1-I-WE



HIKVISION

Бежична внатрешна сирена која користи Tri-X бежичен протокол.

Користи повеќе звуци за алармирање и светлосна сигнализација при алармирање.

868 MHz двосмерна бежична комуникација

AES-128 енкрипција, домет 1.6 km на отворено

Напојување: батерии (3 x CR123A)

Век на траење на батерии: 3 години (со активирање на алармот два пати неделно си свирење под 90 секунди).

Тампер

3 типа на звук: пожар, паник, упад

Индикатори: црвено/зелено/амбер, строб црвено/плаво

Buzzer 90 do 110 dB

Матријал: PC+ABS

Работна температура: -10 °C to 55 °C

Димензии: 88x 88 x 32mm

Тежина: 169.5g

4,610.00

3,906.00

Шифраevi 6701

ТАСТАТУРИ

МОДЕЛ

Карактеристики

ЦЕНА
(Со ДДВ)

ЦЕНА
(Без ДДВ)

DS-PK1-E-WE



Бежична LED тастатура DS-PK1-E-VE за AX PRO серија на аларми.

Френкција: 868 MHz

Домот: 1200m

Интерфејс: 4 статус индикатори: power (зелена), грешка (портокалова), аларм (црвена), партици статус индикатори:

активирана(сина)/деактивирана(зелена)

Нумерички 10 копчиња: 0 до 9, функции копчиња: пожар аларм, паник аларм, медикал аларм, Активирање, Stay активирање, деактивирање, * и #

Напојување: 1.5 VDC, 251mA, 180 uA

Батери: 4 x AA (трајност до 2 години)

Работна температура: -10 °C to +55 °C

Тежина: 151g без батерија

6,180.00

5,237.00

HIKVISION

Шифра 6699

ДОДАТНА ОПРЕМА

МОДЕЛ

Карактеристики

ЦЕНА
(Со ДДВ)

ЦЕНА
(Без ДДВ)

DS-PR1-WE



Hikvision бежичен рипитер за AX PRO серија на аларми.

Tri-X i Cam-X бежичен протокол, двосмерна комуникација
LED лампа која прикажува различни повратни информации:
Резервна батерија до 35 сати
Автоматско пронаоѓање и конектирање
Тампер
2 сериски порти за debug
Напојување 100VAC to 240VAC
Матријал на кукиште пластика
Работна температура -10 °C to +55 °C
Димензии 150 mm x 150 mm x 25 mm
Тежина 372 g

8,250.00

6,991.53

HIKVISION

Шифра 6795

DS-PDEB1-EG2-WE



Hikvision Безжично Emergency Копче

Френквенција 868Mhz Tri-X Wireless Technology
AES-128 енкрипција, домет 1200m на отворено
2 програмабилни копчиња
Лед индикатор
Тампер заштита,
Индикатор за температура и јачина на сигнал
Батерија 1 x CR2450 , век на траење до 3 години
Димензии: 63.8 mm x 63.8 mm x 17.9 mm
Работна температура -10 °C to 55 °C
Предвидено за вдатрешна употреба.

2,000.00

1,694.92

HIKVISION

Шифра 9048



Bežični panik taster



Домет до 1,200 m



Alarm на један dodir



Zidna montaža



ДОДАТНА ОПРЕМА

МОДЕЛ

Карактеристики

ЦЕНА
(Со ДДВ)

ЦЕНА
(Без ДДВ)

DS-PSP1-WE



Hikvision DS-PSP1-WE Безжичен паметен приклучок
Френквенција 868MHz, AES-128 Енкрипција
Домент: 1.6km на отворено
Безжична двосмерна технологија, со заштита од блокирање на сигнал Frequency hopping
Поддржува: Рачно активирање ,активирање при (Arm/Disarm), активирање по претходно испрограмирани сценарија,
активирање преку мобилнаапликација.
Лед индикатор
Напојување: AC 100 V to 240 V, 50/60 HZ , Max 10 A
Работна темпертура: -10 °C do +55 °C.

4,230.00

3,584.75

HIKVISION

Шифра 7266

DS-PM1-01L-WE



Hikvision Безжичен Релеен Модул
Френквенција 868MHz, AES-128 Енкрипција
Домент: 1800m на отворено
Безжична двосмерна технологија, со заштита од блокирање на сигнал Frequency hopping
Релејни излези: 1, NO/NC (0 to 36 VDC, Max. 5 A)
Поддржува рачно активирање на релето и активирање по претходно испрограмирани сценарија
Лед индикатор
Напојување: DC 7 V to 24 V
Работна темпертура: -10 °C do +55 °C.
Димензии: 38 x 25 x 18 mm
Тежина: 28.5 g

2,900.00

2,457.63

HIKVISION

Шифра 6797

DS-PM1-01H-WE



Hikvision Безжичен Модул Прекинувач за висок напон
Френквенција 868MHz, AES-128 Енкрипција
Домент: 1.6km на отворено
Безжична двосмерна технологија, со заштита од блокирање на сигнал Frequency hopping
Релејни излези: 1 x NO/NC (100 до 240 V) Max 13A.
Поддржува рачно активирање на релето и активирање по претходно испрограмирани сценарија
Лед индикатор
Напојување: AC 100 V to 240 V, 50/60 HZ
Работна темпертура: -10 °C do +55 °C.
Димензии: 38 x 25 x 18 mm
Тежина: 31.5 g

3,130.00

2,652.54

HIKVISION

Шифра 7049



Hikvision pametni priključci i releji vam omogućavaju da kontrolirate i automatizujete električne brave, vrata, sirene i druge uređaje korišćenjem HikConnect aplikacije. Korisnici takođe mogu da podese automatizaciju po rasporedu ili za različite pokrenute događaje.



Bežični relejni modul





- Tri-X bežična tehnologija
- Domet do 1,800 m
- Jednostrani izlaz i jednostrani zaštitni ulaz
- NO/NC, 0 do 36 VDC, maks. 5 A
- Zaštita od napona
- Aktiviranje različitim događajima



Bežična sklopka za zid

- Tri-X bežična tehnologija
- Domet do 1,600 m
- Jednostrani izlaz
- NO/NC, AC 100 do 240v, maks. 13 A
- Zaštita od napona i struje
- Aktiviranje različitim događajima

ДОДАТНА ОПРЕМА

МОДЕЛ	Карактеристики	ЦЕНА (Со ДДВ)	ЦЕНА (Без ДДВ)
<p>DS-PKF1-WE</p>  <p>HIKVISION</p> <p>Шифра 6700</p>	<p>Hikvision далечинско DS-PKF1-VE за AX PRO серија на аларми. Френквенција: 868 MHz Брзина: 4.8 Kbps Домет: 900m на отворено Индикација: 3 бои LED 4 копчиња Батерија CR2032 3V, век на траење 3 години Работна температура -10 °C to +55 °C Димензии 35.2 x 63.2 mm x 11.3 mm Тежина 16 g</p>	2,320.00	1,966.10
<p>DS-PDB-IN</p>  <p>HIKVISION</p> <p>Шифра 6759</p>	<p>Универзален држач за врантешни детектори Матријал: PC Димензии: 29.3mm x 53.2mm x 35.5mm Агол на подесување: Хоризонтално -40 ° to 40 ° Вертикално 0 ° to 90 ° Тежина 13g Сидна и плафонска монтажа</p>	200.00	169.49
<p>DS-PDB-IN-Ceilingbracket</p>  <p>HIKVISION</p> <p>Шифра 9018</p>	<p>Држач за врантешни детектори Матријал: ABS Димензии: 41mm x 46mm x 32 mm Агол на подесување: Хоризонтално ±50° Тежина 8g Плафонска монтажа</p>	140.00	118.00
<p>DS-PDB-IN-Wallbracket</p>  <p>HIKVISION</p> <p>Шифра 9027</p>	<p>Држач за врантешни детектори Матријал: ABS Димензии: 38mm x 51mm x 31.5mm Агол на подесување: Хоризонтално ±50° Тежина 13g Сидна монтажа</p>	140.00	118.00

Цените се изразени во денари со и без пресметан ДДВ 18%
 За поголеми количини цените се предмет на договор.
 Антеналл ДОО го задржува правото на промена на цените без претходна најава.