





ЦЕНОВНИК ЗА КОНТРОЛА НА ПРИСТАП И ЕВИДЕНЦИЈА НА РАБОТНО ВРЕМЕ ZKTeco

	ЕЛЕКТРОНСКА ПАРКИНГ БАРИЕРА	3
	БИОМЕТРИСКИ ЧИТАЧИ ЗА КОНТРОЛА НА ПРИСТАП И ЕВИДЕНЦИЈА НА РАБОТНО ВРЕМЕ	4
	ДОДАТНА ОПРЕМА	6

ZKTeco

Модел	Шифра	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
PLOCK2 Мини паркинг бариера	6402	<p>PLOCK2 е првата генерација на електронски паркинг брави. Звучен аларм во случај на насилен обид да се спушти заштитната рака. Отклучувањето и заклучувањето се врши со помош на далечински управувач до 20 m или сензор во форма на адаптер за запалка за автомобил до 15 m.</p> <p>Метална конструкција IP66 заштита</p> <p>Во согласност со заштитата на животната средина за низок шум Меморија: 30 далечински управувачи / сензори Напојување: 6V DC (4xLR20 D); Потрошувачка: Макс. 900 mA Работна температура: -10 ° C ÷ +55 ° C Димензии на куќиштето: 460x460x75 mm Висина со крената рака: 390mm Време за слушање: <4 секунди Отпорност на висок притисок: 2-3Т Звучно предупредување за слаби батерии. Далечинскиот управувач Plock 2 не е компатибилен со Plock 1. Тежина: 8 кг</p> <p>Забелешка: без батерии, комплет со далечински управувач и сензор</p>	13250.00	11228.00
Далечински PL2	6404	 <p>Дополнителен далечински управувач за Plock2</p>	1350.00	1144.00



Auto-senzor



Veliki doimet daljinskog upravljača



180 stepeni protiv suder rešenje, ugrađeno alarmno upozorenje



Automatsko upozorenje kad je baterija prazna



Mala buka zbog zaštite životne sredine



Otporan na pritisak 2-3T













Kontrola bez upotrebe ruku



Модел	Шифра	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
Евиденција ZK ZK-UA150 KHz	125 6829	 <p>Биометриска контрола на пристап и евиденција на работно време со TFT екран во боја, дијагонала, 2,8". Најава преку отпечаток од прст, EM RFID картичка, тастатура со / или комбинација на оптички сензор ZKT. Капацитет од 3000 отпечатоци од прсти, 3.000 RFID картички и 100.000 записи. 9 начини за снимање на време. Излези за exit копче и релејни за брава или сирена (распоред на свонче). Напојување DC 5 V / 800 mA макс. Работна температура -0° C ~ + 45° C. Тежина 610 g. Димензии 185 (Ш) x 140 (В) x 30 (Д) mm.</p>	11100.00	9406.00
SF420 Биометриски терминал EM/Mifare	6408	 <p>SF420 е IP терминал кој работи на принципот на отпечаток од прст и служи за контрола на пристап и управување со работно време. 2,8-инчен екран на допир, екран во боја со графички кориснички интерфејс за лесно ракување. До 24 распореди дефинирани од корисникот кои може да се активираат дневно. Свонче за предупредување (опционално). Брзо прифаќајње или отфрлање ги сигналите за валидни или неважечки прсти. TCP / IP или RS485 комуникација за различни мрежни средини. Поддржува USB флеш драјв за офлајн управување со податоци. Вграден помошен влез со подобрена флексибилност за поврзување со жичен детектор или прекинувач за итни случаи. До 15 методи за повисока проверка за подобрување на нивоата на безбедност. Стандардни функции за контрола на пристап, како што се временска зона, одмор, група A&C, комбинирано отклучување итн. Алармот за принуда (Duress) нуди ефикасна заштита од принудни закани. Прекинувач против неовластено користење и повеќе излези за аларм. Капацитет на оптисоци: 1.500, картички: 5.000 (EM / Mifare), записи: 80.000. Интерфејси: Електрична брава, Сензор за врата, Аларм, Копче за излез, Свонче. Wiegand влез и излез, помошен влез 1ea за функција за поврзување. Напојување DC 12V / 3A, работна температура 0 ~ 45 ° C. Димензии: 105 x 105 x 32 mm</p>	15500.00	13135.59
Софтвер за евиденција на работно време		 <p>Софтвер за евиденција на работно време на македонски јазик</p>		



Модел	Шифра	Карактеристики/Спецификација	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
RF MIFARE TAG 13,56 Mhz (без нумерирање)	6996	 RF MIFARE TAG 13,56 Mhz (без нумерирање) Пластичен таг со елегантен дизајн. Сина боја (без нумерирање). MIFARE 13,56 MHz.	65.00	55.00
Skey 2 RFID Tag	6349	 Skey 2 RFID Tag за контрола на пристап 125khz.	35.00	29.66
MIFARE КАРТИЧКА 13,56 Mhz (без нумерирање)	6997	 MIFARE КАРТИЧКА 13,56 Mhz (без нумерирање)	40.00	33.90
Scard 2 125kh	6350	 SCARD 2 125KHZ КАРТИЦА ЗА КОНТРОЛА НА ПРИСТАП	35.00	29.66
Електромагнетен Приемник/Брава - лево	3877	 За метални врати Сила на држење 4000N. Работна температура: -15°С / + 40°С Длабочина на куќиштето: 3 мм. Висина на куќиштето 9мм. Работи на AC / DC. AC: 5-12V DC: 2-14V	2200.00	1694.00
Електромагнетен Приемник/Брава - десно	3876	 За метални врати Сила на држење 4000N. Работна температура: -15°С / + 40°С Длабочина на куќиштето: 3 мм. Висина на куќиштето 9мм. Работи на AC / DC. AC: 5-12V DC: 2-14V	2200.00	1694.00
 Автомат / Буткач за врата 3303, бр.3	3016	 Автомат за затворање врати тип 3303 сив EN1154 и EN1634 Тест за пожар Прилагодлива сила 2-3-4 со поместување на положбата за инсталација. Висококвалитетно куќиште од алуминиумска легура. Лесна инсталација. Димензии на крилата: 1100 mm Тежина на вратата: 25-80 кг	3100.00	2627.10
 Автомат / Буткач за врата	7544	 Автомат за затворање врати Прилагодлива сила . Брзината на затворање прилагодлива преку 2 независни вентили 180°-15°; 15°-0° Лесна инсталација. Димензии на крилата: 1100 mm Тежина: 1,4 кг Димензии: 220mm x 45mm x 53.5mm	3300.00	2796.61

**Цените се изразени во денари со и без пресметан ДДВ 18%.
За поголеми количини цените се предмет на договор.
Антеналл ДОО го задржува правото на промена на цените без претходна најава.**